



VPX7

Présenté par

Fieldpiece Stand 26

Performances brevetées.

- Débit de 10 CFM avec un vide ultime de 15 microns
- Moteur CC de ¾ CV
- Pèse 10,89 kg (24 lb)
- Pompe brevetée la plus légère
- Le système de vidange d'huile RunQuick™ permet une vidange à la volée en quelques secondes
- Réservoir d'huile rétro-éclairé – vous permet de visualiser l'état de votre huile et de votre système
- Stockage de bouteille d'huile supplémentaire
- Taille des ports : (1) 6,4 mm (1/4 po), (2) 9,5 mm (3/8 po), (1) 12,7 mm (1/2 po) pour un raccordement facile des flexibles
- Socle robuste reste en position droite
- Faible encombrement – 0,02 mètre cube (1 346 pouces cube)
- Ballast de gaz d'un quart de tour avec voyant LED
- Rangement pratique et amovible du cordon
- Messages d'erreur : indiquent une mauvaise source d'alimentation ou d'autres erreurs

Visualisez clairement votre huile.

Puisque la propreté de l'huile est importante, la VPX7 dispose d'une grande fenêtre sur le réservoir d'huile pour vous apporter une indication instantanée de l'état de votre huile et de votre système. Elle comprend également notre système de vidange d'huile RunQuick™, qui vous permet de vidanger l'huile sans mise hors tension et sans perte de vide. Et sans faire de désordre. Notre nouvelle fenêtre d'huile amovible permet de nettoyer facilement et de voir les voyants opérationnels concernant le ballast de gaz et le démarrage à froid.

Léger mais robuste.

Nous avons conçu la VPX7 pour répondre aux exigences de tous les chantiers. Elle est assez légère pour être transportée n'importe où et sa base extra-large assure qu'elle ne se renversera pas et ne renversera pas d'huile une fois que vous l'aurez mise en place. Elle dispose également de quatre ports en ligne, ce qui vous permet d'avoir suffisamment de place pour faire passer plusieurs flexibles sans les emmêler et sans faire de désordre.

Patentée Leistung.

- Flussrate von 10 CFM bei einem ultimativen Vakuum von 15 Mikron.
- Gleichstrommotor mit ¾ PS.
- Wiegt 10,89 kg (24 lb).
- Die leichteste patentierte Pumpe.
- Das RunQuick™-Ölablass-System ermöglicht einen fliegenden Ölwechsel in Sekundenschnelle.
- Beleuchteter Öltank - ermöglicht es Ihnen, den Status Ihres Öls und Systems zu sehen.
- Aufbewahrung einer zusätzlichen Ölflasche.
- Anschlussgröße: (1) 6,4 mm (1/4 Zoll), (2) 9,5 mm (3/8 Zoll), (1) 12,7 mm (1/2 Zoll) für den einfachen Anschluss von Schläuchen.
- Robuster Sockel bleibt in aufrechter Position
- Geringer Platzbedarf - 0,02 Kubikmeter (1.346 Kubikzoll).
- Vierteldrehbares Gasvorsichtgerät mit LED-Anzeige
- Praktische, abnehmbare Kabelaufbewahrung
- Fehlermeldungen: weisen auf eine falsche Stromquelle oder andere Fehler hin.

Visualisieren Sie Ihr Öl deutlich.

Da sauberes Öl wichtig ist, verfügt die VPX7 über ein großes Fenster am Öltank, das Ihnen einen sofortigen Überblick über den Zustand Ihres Öls und Ihres Systems verschafft. Sie enthält außerdem unser RunQuick™-Ölablass-System, mit dem Sie das Öl ohne Abschalten und ohne Vakuumverlust ablassen können. Und ohne Unordnung zu machen. Unser neues, abnehmbares Ölfenster ermöglicht eine einfache Reinigung und zeigt die Betriebsanzeigen bezüglich Gasballast und Kaltstart an.

Leicht und doch robust.

Wir haben die VPX7 so konzipiert, dass sie den Anforderungen jeder Baustelle gerecht wird. Sie ist leicht genug, um überall hin transportiert zu werden, und ihre extrabreite Basis sorgt dafür, dass sie nicht umkippt oder Öl verschüttet, wenn Sie sie einmal aufgestellt haben. Außerdem verfügt sie über vier Inline-Anschlüsse, so dass Sie genug Platz haben, um mehrere Schläuche durchzuziehen, ohne dass sie sich verheddern oder Unordnung entsteht.